西条市総合文化会館 照明設備

名称	仕様	数量	型式
アッパーホリゾントライト	500w×15灯×4色（12回路)(C型20A） #71.#72.#63.#22	1列	UHQ-10
	※一文字幕5共吊　　シート枠236×265		
ローホリゾントライト	300w×16灯×4色（8回路)(8台接続） #72.#59.#22.#40	1列	LHQ-304-4
	シート枠236×200		
第1ボーダーライト	200w×19灯×4色（8回路)(上下・中)#W.#72.#W.#78（切替なし・パイプなし）	1列	BL-209-4
	※一文字幕1共吊　　シート枠195×195		
第2ボーダーライト	200w×19灯×4色（8回路)(上下・中)#W.#72.#W.#78（切替なし・パイプなし）	1列	BL-209-4
	シート枠195×195		
プロセニアムサスペンションライト(電動　耐荷重650kg)（吊り間口8間）	3kw×12回路（C型20A)（純直切替回路　PS 12）		
	1kwフレネルレンズスポットライト	8台	AQF-10
	1kw平凸レンズスポットライト	8台	AQS-10
第1サスペンションライト（電動　耐荷重650kg）（吊り間口9間）	3kw×16回路（C型20A)（純直切替回路　1S 16）		
	1kwフレネルレンズスポットライト	12台	AQF-10
	1kw平凸レンズスポットライト	10台	AQS-10
第2サスペンションライト（電動　耐荷重650kg）（吊り間口9間）	3kw×16回路（C型20A)（純直切替回路　2S 16）		
	1kwフレネルレンズスポットライト	12台	AQF-10
	1kw平凸レンズスポットライト	8台	AQS-10
第3サスペンションライト（電動　耐荷重650kg）（吊り間口8間）	3kw×12回路（C型20A)（純直切替回路　3S 12）		
	1kwフレネルレンズスポットライト	12台	AQF-10
	1kw平凸レンズスポットライト	8台	AQS-10
天井反射板ライト	第1天井反射板　750wハロゲンダウンライト（30A　15系統）		
	第2天井反射板　500wハロゲンダウンライト（30A　4系統）		
トーメンタルライト（上下同仕様）	3kw×3回路（C型20A2口）		
	1kw平凸レンズスポットライト	6台	AQS-10
	※通常時、2回路はステージおろし・1回路は袖あかりに使用		
フロントサイドライト（上下同仕様）	3kw×12回路（C型20A2口）		
	1kw平凸レンズスポットライト　　4台6色	24台	AQS-10
	直回路 3kw×2回路 （C型20A2口）		
	※通常時、直回路はステージおろし		
シーリングライト	3kw×20回路 （C型20A2口）		
	1.5kw8吋平凸レンズスポットライト	38台	AQS-15

センターピンスポットライト	2kwクセノンピンスポット	2台	XPS-2008SR

フロアーコンセント仕様			
舞台前フロアーコンセント	C型30A× 8回路	上手花道フロアーコンセント	C型30A× 2回路
舞台上手フロアーコンセント	C型30A× 12回路(純直切替回路 FC上6)	下手花道フロアーコンセント	C型30A× 2回路
舞台下手フロアーコンセント	C型30A× 12回路(純直切替回路 FC下6)	ローホリゾント用コンセント	C型30A× 8回路
舞台奥フロアーコンセント	C型30A× 6回路(純直切替回路 BFC1．6)	2階客席ウォールコンセント	C型30A× 8回路

仮設分電盤仕様			
上手仮設分電盤 (上手舞台奥)	1φ3W 200A (端子台・コンセント60A×3、30A×6)	200A	端子台ボルト径8mm
	※通常時、30A×3は上手舞台前で直電源として使用		
下手仮設分電盤 (下手舞台奥)	1φ3W 200A (端子台・コンセント60A×3、30A×6)	200A	端子台ボルト径8mm
	※通常時、30A×2は上手舞台前で直電源として使用		
中継車用仮設分電盤 (搬入口外)	1φ3W 200A (1φ3W 100A×2)(端子台)	200A	端子台ボルト径8mm
	3φ3W 200A (3φ3W 200A)(端子台)	200A	端子台ボルト径10mm

移動用機材				
器材区分	名称 若しくは仕様		数量	型式
スポットライト	500wハロゲン6吋平凸レンズスポットライト		18台	AQS-5
	1kwハロゲン8吋平凸レンズスポットライト		42台	AQS-10
	2kwハロゲン8吋フレネルレンズスポットライト		6台	LPS-20
	500wハロゲン6吋フレネルレンズスポットライト		18台	AQF-5
	1kwハロゲン8吋フレネルレンズスポットライト		20台	AQF-10
上記スポットライトには サスペンションライト、施設常設器材は含まれておりません。				
PARLIGHT	1kw-N		24台	R-64L
	500kw-VN		16台	R-64L
エリスポイダルスポットライト	CCT LIGHTING 1kw エリスポイダルスポットライト(15～32)※シート枠8インチ		4台	TURBO AXIAL 15-32
	CCT LIGHTING 1kw エリスポイダルスポットライト(23～41)※シート枠8インチ		2台	TURBO-SIL AXIAL 23-41
エフェクトスポットライト	2kwハロゲンエフェクトスポットライト		2台	EQS-20
	1kwハロゲンエフェクトスポットライト		2台	EQS-10
	スパイラルマシン		2台	ESM
	ディスクマシン		2台	EDM
	スライドキャリアマスク(ファンなし)		4台	ESC-1
	フィルムマシン		2台	EFM-2
	ターレットプレート		2台	
	オブジェクティブレンズ	OL-4	4台	
		OL-6	4台	
		OL-8	4台	
		OL-10	2台	
		OL-12	2台	
特殊効果機器	ストロボマシン	300w×2台1SET	2SET	
	ミラーボール	吊型・可変速	1台	600mm
		置吊型・可変速	1台	240mm×400mm
FOOTライト(仮設)	100w×12灯 (4色配線) #W.#22.#78.#72		6台	ULQ-112-4

器材区分	名称　若しくは仕様			数量	備考
ケーブル類	3kケーブル　（5.5sqキャプタイヤ）	C型30A－C型30A	10m	5本	
			5m	20本	
			3m	10本	
	2kケーブル　（3.5sqキャプタイヤ）	C型30A－C型20A	5m	30本	
		C型20A－C型20A	10m	20本	
			5m	20本	
	1.5kケーブル　（2sqキャプタイヤ）	C型20A－C型20A	10m	20本	
			5m	20本	
			2m	40本	
	分岐ケーブル	C型60A－C型30A	2口分岐	6本	
		C型30A－C型20A	2口分岐	10本	
		C型20A－C型20A	2口分岐	40本	
	変換ケーブル	C型30A－平行		6本	
		C型20A－平行		6本	
アクセサリー関係	丸ベース3段伸スタンド	φ350×H894～1929		30本	
	車付スタンド	R415×H1005～2035		7本	キャスター付
	クランク式ハイスタンド	630R×H1480～2500		2本	キャスター付
	ベースプレート	φ180×H90		20枚	
	ハンガー	W97×H162		多数	
	ハンガー（アルミ）	W97×H162		40個	
	バンドア	2kwフレネルスポット用		8枚	
その他	高所用金属操作棒	3441～7000mm		2本	
	ローリングタワー			1台	