西条市総合文化会館　舞台照明設備

◆調光操作卓　東芝エルティーエンジニアリング（株）

リクスターⅣ　タイプＳ　（LICSTAR-Ⅳ Type S）

・８０本３段プリセット（２４０本１段切替可）
・サブマスターフェーダ２０本
・フリーフェーダ１０本（ハウスライトフェーダと機能切替）
・最大制御チャンネル２０４８ＣＨ
・最大負荷回路２０４８回路
・場面記憶　メイン６場面　持込２場面
・シーンデータ記憶２０００シーン
・サブマスタデータ記憶２０本×２０ページ×６バンク
・ＪＡＳＣＩＩデータ対応
・ＤＭＸ入出力対応

◆舞台袖操作器　舞台下手袖

・サブマスターフェーダ１０本（卓にてフリーフェーダに機能切替）
・サブマスターページ切替あり

◆調光盤　インテリジェント型調光器（ＰＮＶ３）

・受電容量　３相４線式　３６０ｋＶＡ
・調光器　舞台用３ｋＷ×２１０台（内８台は調光／純直切替）
・回路毎に漏電検知・過負荷検知機能あり

◆持込回線

・ＤＭＸ配線　客席中央奥～調整室間　１回線
　舞台上手袖～調整室間　２回線
・ＬＡＮ配線　舞台上手袖～調整室間　１回線

◆調光室　・１階客席後方上手

純直切替回路

1．プロセニアムサス　ＰＳ１２
2．第一サス　１Ｓ１６
3．第二サス　２Ｓ１６
4．第三サス　３Ｓ１２
5．フロアーコンセントＦＣ下６
6．フロアーコンセントＦＣ上６
7．舞台奥コンセント　ＢＦＣ１・ＢＦＣ６